

聖希ートボンニアコン
《セバート形》

●この取扱説明書には、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく経済産業省告示213号(平成21年)による表示事項を記載しております。

■ホッとZEASの性能について

[illegible]

型外ユニット	型内ユニット	形式	台数	冷房能力 (kW)	暖房能力 (kW)	冷房消費電力 (kW)	暖房消費電力 (kW)	設置サイズ(幅×高さ)	区分			
形式	形式	形式	台数	(kW)	(kW)	(kW)	(kW)	設置サイズ(幅×高さ)	区分			
FP25-16B5	FP25-16B5	FP25-16B5	1	14.0	16.0	5.0	5.2	502×502	Ⅱ			
	FP25-16B5	FP25-16B5	2	14.0	16.0	3.47	3.47	3.21	3.2	5.6	5.6	Ⅱ
	FP25-16B5	FP25-16B5	3	14.0	16.0	3.25	3.25	3.12	3.1	5.9	5.9	Ⅱ
	FP25-16B5	FP25-16B5	4	14.0	16.0	3.02	3.02	2.89	2.9	6.2	6.2	Ⅱ
	FP25-16B5	FP25-16B5	5	14.0	16.0	2.80	2.80	2.67	2.7	6.5	6.5	Ⅱ
	FP25-16B5	FP25-16B5	6	14.0	16.0	2.57	2.57	2.44	2.4	6.8	6.8	Ⅱ
	FP25-16B5	FP25-16B5	7	14.0	16.0	2.35	2.35	2.22	2.2	7.1	7.1	Ⅱ
	FP25-16B5	FP25-16B5	8	14.0	16.0	2.12	2.12	2.00	2.0	7.4	7.4	Ⅱ
	FP25-16B5	FP25-16B5	9	14.0	16.0	1.90	1.90	1.77	1.8	7.7	7.7	Ⅱ
	FP25-16B5	FP25-16B5	10	14.0	16.0	1.67	1.67	1.54	1.6	8.0	8.0	Ⅱ
	FP25-16B5	FP25-16B5	11	14.0	16.0	1.45	1.45	1.32	1.4	8.3	8.3	Ⅱ
	FP25-16B5	FP25-16B5	12	14.0	16.0	1.22	1.22	1.10	1.2	8.6	8.6	Ⅱ
	FP25-16B5	FP25-16B5	13	14.0	16.0	1.00	1.00	0.87	1.0	8.9	8.9	Ⅱ
	FP25-16B5	FP25-16B5	14	14.0	16.0	0.77	0.77	0.65	0.8	9.2	9.2	Ⅱ
	FP25-16B5	FP25-16B5	15	14.0	16.0	0.55	0.55	0.42	0.6	9.5	9.5	Ⅱ
	FP25-16B5	FP25-16B5	16	14.0	16.0	0.32	0.32	0.20	0.3	9.8	9.8	Ⅱ
	FP25-16B5	FP25-16B5	17	14.0	16.0	0.10	0.10	0.00	0.1	10.1	10.1	Ⅱ
	FP25-16B5	FP25-16B5	18	14.0	16.0	0.00	0.00	0.00	0.0	10.4	10.4	Ⅱ
	FP25-16B5	FP25-16B5	19	14.0	16.0	0.00	0.00	0.00	0.0	10.7	10.7	Ⅱ
	FP25-16B5	FP25-16B5	20	14.0	16.0	0.00	0.00	0.00	0.0	11.0	11.0	Ⅱ
	FP25-16B5	FP25-16B5	21	14.0	16.0	0.00	0.00	0.00	0.0	11.3	11.3	Ⅱ
	FP25-16B5	FP25-16B5	22	14.0	16.0	0.00	0.00	0.00	0.0	11.6	11.6	Ⅱ
	FP25-16B5	FP25-16B5	23	14.0	16.0	0.00	0.00	0.00	0.0	11.9	11.9	Ⅱ
	FP25-16B5	FP25-16B5	24	14.0	16.0	0.00	0.00	0.00	0.0	12.2	12.2	Ⅱ
	FP25-16B5	FP25-16B5	25	14.0	16.0	0.00	0.00	0.00	0.0	12.5	12.5	Ⅱ
	FP25-16B5	FP25-16B5	26	14.0	16.0	0.00	0.00	0.00	0.0	12.8	12.8	Ⅱ
	FP25-16B5	FP25-16B5	27	14.0	16.0	0.00	0.00	0.00	0.0	13.1	13.1	Ⅱ
	FP25-16B5	FP25-16B5	28	14.0	16.0	0.00	0.00	0.00	0.0	13.4	13.4	Ⅱ
	FP25-16B5	FP25-16B5	29	14.0	16.0	0.00	0.00	0.00	0.0	13.7	13.7	Ⅱ
	FP25-16B5	FP25-16B5	30	14.0	16.0	0.00	0.00	0.00	0.0	14.0	14.0	Ⅱ
	FP25-16B5	FP25-16B5	31	14.0	16.0	0.00	0.00	0.00	0.0	14.3	14.3	Ⅱ
	FP25-16B5	FP25-16B5	32	14.0	16.0	0.00	0.00	0.00	0.0	14.6	14.6	Ⅱ
	FP25-16B5	FP25-16B5	33	14.0	16.0	0.00	0.00	0.00	0.			

●省エネ基準について

室内ユニット形式	冷房能力 (kW)	蓄熱エネルギー消費効率 (kWh/kWh)	区分名	
FHP～形 FHP～形	3.6	5.0	ab	
	4.6	5.0		
	4.7	5.3		
	4.5	5.3		
	5.0	5.6		
	5.6	5.5	ac	
	7.1	5.7		
	10.0	6.0		
	12.5	6.7		
	20.0	8.5		
上座以外	25.0	4.3	ad	
	3.6	5.1		
	4.0	5.0	af	
	4.5	5.0		
	5.0	4.9		
	5.6	4.6		
	7.1	4.5		
	上座以外	12.5	4.9	ag
		14.0	4.7	
		20.0	4.3	ah
25.0		4.0		

● 通年エネルギー消費効率 (APF) について

AP 表示は、JIS B 8616：2006（バツケーシエーコンテナシヨナー）とJIS A 4048：2006（※）（バツケーシエーコンテナシヨナーの期間エネルギー消費効率）に基づいて行います。

※JRA4048:2006は、JIS B 8616:2006を実現するために(社)日本冷媒空調工業会が作成した規格です。

$$\cdot \text{APF} = \text{期間総合負荷(能力)} \div \text{期間消費電力量}$$

営業時間：24時間365日対応いたします

0120-88-1081 (全国共通フリーダイヤル)
FAXでのお問い合わせは 0120-07-0881 (FAX専用フリーダイヤル)
<http://www.daikinc.co.com> (ご相談対応ホームページ)

購入店名

TEL

据付年月日 年 月 日

ダイキン工業株式会社

本社 大阪市北区中崎西二丁目4番12号 梅田センタービル
郵便番号 530-8323

東京支社 東京都港区港南二丁目18番1号 JR品川イーストビル
郵便番号 108-0075

3P271252-5	M10A024
------------	---------

(1007) FS

聖希ートボンニアコン
《セバート形》

●この取扱説明書には、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく経済産業省告示213号(平成21年)による表示事項を記載しております。

■ホッとZEASの性能について

[illegible][illegible]

●省エネ基準について

区分名	基準温度(℃)	冷房能力 (kW)	室内27℃ 形式
ab	20.0	3.6	HQP-形 FHP-形
	22.5	4.0	
	25.0	4.4	
	27.5	5.0	
	30.0	5.6	
ac	20.0	5.6	
	22.5	5.7	
	25.0	6.0	
	27.5	6.7	
	30.0	7.1	
ad	20.0	8.5	
	22.5	9.3	
	25.0	10.0	
	27.5	11.0	
	30.0	12.0	
af	20.0	5.1	上段以外
	22.5	5.0	
	25.0	4.8	
	27.5	4.9	
	30.0	5.0	
ag	20.0	4.6	
	22.5	4.7	
	25.0	4.9	
	27.5	5.1	
	30.0	5.3	
ar	20.0	4.0	
	22.5	4.0	
	25.0	4.0	
	27.5	4.0	
	30.0	4.0	

●通年エネルギー消費効率(APF)について

※ JRAQA04: 2006年、JIS B 8616: 2006を反映するため(注)日本冷凍工業会が作成した規格です。

$$\cdot \text{APF} = \text{期間総合負荷(能力)} \div \text{期間消費電力量}$$